

Tekniske specifikationer

Motor

Cylinder/Ventiler (total)
Slagvolumen (cc)
Boring og slaglængde (mm)
Kompressionsforhold
Maksimal ydelse (KW (HK)/v. omdr.)
Maks. drejningsmoment (Nm/v. omdr./min.)
Indsprøjtningssystem
Kompressor/Turbolader
Brændstoftype
Olie kapacitet ved 1. påfyldning (l)

Ydelse

Maks. hastighed (km/t)
Acceleration 0-80 km/t (s)
Acceleration 0-100 km/t (s)
Acceleration 80-120 km/t (s)
Acceleration 1000 m (s)

Brændstofforbrug

Bykørsel (km/l)
Landevej (km/l)
Kombineret (km/l)

CO₂ emission

CO ₂ Bykørsel (g/km)
CO ₂ Landevej (g/km)
CO ₂ Kombineret (g/km)

Transmission

Gearkasse
Ratios
Gruppe 1 ratio

Motorer

1.0 MPI 75 HK (55 KW)	1.0 EcoTSI 95 HK (70 KW)	1.0 EcoTSI 115 HK (85 KW)	1.5 TSI EVO 150 HK (110 KW)
3/12	3/12	3/12	4/16
999	999	999	1498
74.5×76.4	74.5×76.4	74.5×76.4	74.5×85.9
10.5	10.5	10.5	10.5
55 (75)/6200	70 (95)/5000-5500	85 (115)/5000-5500	110 (150) / 5000-6000
95/3000-4300	175/1500-3500	200/2000-3500	250/1500-3500
Elektronisk styret tænding			
-	Turbo charged	Turbo charged	Turbo charged
95 oktan	95 oktan	95 oktan	95 Oktan
3.7	4.3	4.3	4.8
167 (4 ^a)	182 (4 ^a)	195 (5 ^a)	215 (5 ^a)
9.5	7.2	6.4	5.6
14.7	10.9	9.3	7.9
17.3	10.9	10.9	9.1
36.1	32.8	30.8	30,6
16,7	17,2	17,2	16,1
23,3	24,4	24,4	23,8
20,4	21,3	21,3	20,4
137	130	132	142
98	92	94	95
112	106	108	112
MQ200-5F	MQ200-5F	MQ200-6F GA	MQ250-6F
I 3.769	3.769	3.769	3.778
II 1.955	1.955	1.955	2.118
III 1.212	1.281	1.281	1.360
IV 0.881	0.927	0.973	1.029
V 0.740	0.740	0.778	0.857
VI -	-	0.642	0.733
VII -	-	-	-
R 3.454	3.181	3.181	3.600
4.929	3.625	3.789	3.389

Dimensioner

	1.0 MPI	1.0 EcoTSI	1.0 EcoTSI	1.5 TSI EVO
Transmission	75 HK (55 KW)	95 HK (70 KW)	115 HK (85 KW)	150 HK (110 KW)
Gruppe 2 ratio				
Gruppe 3 ratio				
Hastighed v. 1000 omdr. i IV/V/VI/VII (km/t)	25.0/29.9	33.6/42.1	31/38.7/47	32.7/39.3/45.9

Karosseri

Hjulophæng foran	Uafhængigt McPherson - skruefjedre - hydrauliske støddæmpere			
Hjulophæng bag	Halvstiv akse, skruefjedre og hydrauliske støddæmpere			
Servostyring	C-EPS (tandstang med elektrisk servostyringsystem)			
Vendediameter (m)	10.6			
Bremse system	ESC Standard (inkl. HHC, EBA, TCS, EDS, RKA, XDS),			
Bremser For/Bag	Ventilerede bremsekiver forrest / Tromlebremser bag			
Bremser foran (mm)	256×22	256×22	276×24	276*24
Bremser bag (mm)	203×38	228×42	230×9	230*9

Hjul

Følge	5J×14 ET38 5.5J×15 ET40 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51	5J×14 ET38 5.5J×15 ET40 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 7J×18 ET51	5.5J×15 ET40 6.5J×16 ET47 7J×17 ET51 7J×18 ET51	5.5J*15 ET40 6.5J*16 ET47 7J*17 ET51 7J*18 ET51
Dæk	185/70 R14 88H 185/65 R15 88H 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL	185/70 R14 88H 185/65 R15 88H 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL 215/40 R18 91W XL	185/65 R15 88H 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL 215/40 R18 91W XL	185/65 R15 88V 195/55 R16 91V XL 215/45 R17 91W XL 215/40 R18 91W XL

Dimensioner

Karosseritype	5D
Længde/bredde/højde (mm)	4059/1780/1444
Akselafstand (mm)	2564
Sporvidde for/bag (mm)	1525/1505
Bagagerumskapacitet (l)	355
Brændstoftankkapacitet (l)	40

Vægte

Køreklar med fører (kg)	1091	1122	1140	1184
Maksimal tilladt totalvægt (kg) For/Bag	650/441	677/445	695/445	736/448
Maks. anhängervægt u. bremses (kg)	540	560	570	590
Maks. anhängervægt m. bremses 8% (kg)	1000	1100	1200	1200
Maks. anhängervægt m. bremses 12% (kg)	800	1000	1100	1200

